# 110010

**Lankový buben M102-3125SL**



| | |
|---|---|
| **Jednotka** | Pár |
| **Krabice** | 30 |
| **Paleta** | 540 |
| **Hmotnost (kg)** | 0,76 |




## Popis produktu

Lankový buben M102-3125 SL. Použití pro vrata se standardním zdvihem. Dodáváno se dvěma stavěcími šrouby pro upevnění k hřídeli a s jedním šroubem pro upevnění lanka. Pro více informací žádejte zákaznické výkresy. Minimální vzdálenost od zdi: 67 mm. Maximální točivý moment 20 Nm šroubyPoužití: RezidenčníJednotka: Pár. Hmotnost: 0,76 kg / pár. Materiál: Hliník Max. výška vrat: 3070 mm pro 0,5 bezpečnostní otáčky 2558 mm pro 2,0 bezpečnostní otáčky Max. hmotnost: 340 kg. Max. průměr lanka: 4 mm. Průměr hřídele: 1 palec (25,4 mm)Označení: Červený = levý, Černý = pravý.

## Technické informace

| | |
|---|---|
| **Rezidenční** | |
| **Systém** | Standard lift |
| **Max. hmotnost dveří (kg)** | 340 |
| **Průměr hřídele ("/mm)** | 1" (25,4) |
| **Bezpečnostní vinutí** | 0.5 |
| **Materiál** | Die-cast Aluminium |
| **Průměr kabelu (mm)** | 4 |
| **Max. height 0.5 safety (mm)** | 3070 |
| **Max. height 2.0 safety (mm)** | 2558 |
| **Offset (mm)** | 67 |