


## 112012

Lankový buben 2SW HL164-125-6000/HL4100



<b>Jednotka</b>	Pár
<b>Krabice</b>	2
<b>Paleta</b>	40
<b>Hmotnost (kg)</b>	7,2

### Popis produktu



Lankový buben 2SW HL164-4100 1 1/4". Použití pro vrata se zvýšeným zdvihem. Dodáváno se dvěma stavěcími šrouby pro upevnění k hřídeli a s jedním šroubem pro upevnění lanka. Pro více informací žádejte zákaznické výkresy. Minimální vzdálenost od zdi: 152 mm. Maximální točivý moment 15 Nm šrouby. Použití: PrůmyslDownloads: Data sheetJednotka: Pár. Hmotnost: 6 kg / pár. Materiál: Hliník Max. zdvih: 4100mm. Max. výška vrat: Záleží na výšce otvoru a výšce zdvihu. Max. hmotnost: HL<2500 mm = 650 kg / HL>2500 mm = 575 kg Max. průměr lanka: 6 mm. Průměr hřídele: 1,25 palec (31,75 mm)Označení: Červený = levý, Černý = pravý.

### Technické informace

<b>Průmysl</b>	
<b>Systém</b>	High lift
<b>Max. hmotnost dveří (kg)</b>	575-650
<b>Průměr hřídele ("/mm)</b>	1.25" (31,7)
<b>Bezpečnostní vinutí</b>	2.0
<b>Materiál</b>	Die-cast Aluminium
<b>Průměr kabelu (mm)</b>	6
<b>Max. height 0.5 safety (mm)</b>	-
<b>Max. height 2.0 safety (mm)</b>	-
<b>Offset (mm)</b>	152