


## 110013

Lankový buben M102-2400 se 3 šrouby



<b>Jednotka</b>	Pár
<b>Krabice</b>	42
<b>Paleta</b>	756
<b>Hmotnost (kg)</b>	0,46

### Popis produktu



Lankový buben M102-2400 SL. Použití pro vrata se standardním zdvihem. Dodáváno se dvěma stavěcími šrouby pro upevnění k hřídele a s jedním šroubem pro upevnění lanka. Pro více informací žádejte záka znické výkresy. Minimální vzdálenost od zdi: 67mm. Maximální točivý moment 20 Nm šrouby. Použití: Rezidenční | Jednotka: Pár. Hmotnost: 0,50 kg / pár. Materiál: Hliník Max. výška vrat: 2495 mm pro 0,5 bezpečnostní otáčky 1973 mm pro 2,0 bezpečnostní otáčky Max. hmotnost: 240 kg. Max. průměr lanka: 3 mm. Průměr hřídele: 1 palec (25,4 mm) Označení: Červený = levý, Černý = pravý.

### Technické informace

<b>Rezidenční</b>	
<b>System</b>	Standard lift
<b>Max. hmotnost dveří (kg)</b>	240
<b>Průměr hřídele ("/mm)</b>	1" (25,4)
<b>Bezpečnostní vinutí</b>	0.5
<b>Materiál</b>	Die-cast Aluminium
<b>Průměr kabelu (mm)</b>	3
<b>Max. height 0.5 safety (mm)</b>	2495
<b>Max. height 2.0 safety (mm)</b>	1973
<b>Offset (mm)</b>	67