

110060

Lankový buben M134-1375 HL



| | |
|----------------------|------|
| Jednotka | Pár |
| Krabice | 8 |
| Paleta | 96 |
| Hmotnost (kg) | 1,83 |

Popis produktu

Lankový buben M134-1375 HL. Použití pro vrata se zvýšeným zdvihem. Dodáváno se dvěma stavěcími šrouby pro upevnění k hřídeli a s jedním šroubem pro upevnění lanka. Pro více informací žádejte zákaznické výkresy. Minimální vzdálenost od zdi: 111 mm. Maximální točivý moment 20 Nm šrouby. Použití: Průmysl. Jednotka: Pár. Hmotnost: 2,10 kg / pár. Materiál: Hliník. Max. zdvih: 1384 mm pro 0,5 bezpečnostní otáčky; 564 mm pro 2,0 bezpečnostní otáčky. Max. výška vrat: Záleží na výšce otvoru a výšce zdvihu. Max. hmotnost: 454 kg. Max. průměr lanka: 5 mm. Průměr hřídele: 1 palec (25,4 mm). Označení: Červený = levý, Černý = pravý.

Technické informace

| | |
|------------------------------------|--------------------|
| Průmysl | |
| Systém | High lift |
| Max. hmotnost dveří (kg) | 454 |
| Průměr hřídele ("/mm) | 1" (25,4) |
| Bezpečnostní vinutí | 0.5 |
| Materiál | Die-cast Aluminium |
| Průměr kabelu (mm) | 5 |
| Max. height 0.5 safety (mm) | 1384 |
| Max. height 2.0 safety (mm) | 564 |
| Offset (mm) | 111 |