


# 110010

Seiltrommel M102-3125 SL



<b>Einheit</b>	Paar
<b>Karton</b>	30
<b>Palette</b>	540
<b>Gewicht (kg)</b>	0,76



## Produktbeschreibung

Gebraucht bei Standard-Hebung. Inklusive 2 Schrauben zu Befestigung auf der Welle. 1 Schraube zur Befestigung am Seil. Für weitere Informationen: erfragen Sie ein Datenblatt. Minimaler Lagerabstand: 67 mm. Max drehmoment bolzen 20Nm. Material: Aluminium. Max. Torhöhe: 3070 mm bei 0,5 Sicherheitswicklungen: 2558 mm bei 2,0 Sicherheitswicklungen. Max. torque on set screws 25Nm. Max. Torgewicht: 340 kg. Max. Seildurchmesser: 4 mm. Wellendurchmesser: 1" (25,4 mm). Markierung: Rot = Links, Schwarz = Rechts.

## Technische Information

<b>Privat</b>	
<b>System</b>	Standard lift
<b>Max. Belastung (kg)</b>	340
<b>Wellendurchmesser ("/mm)</b>	1" (25,4)
<b>Sicherheitswicklungen</b>	0.5
<b>Material</b>	GuBaluminium
<b>Seil Durchmesser (mm)</b>	4
<b>Max. height 0.5 safety (mm)</b>	3070
<b>Max. height 2.0 safety (mm)</b>	2558
<b>Offset (mm)</b>	67