



110010

Seiltrommel M102-3125 SL



Einheit	Paar
Karton	30
Palette	540
Gewicht (kg)	0,76



Produktbeschreibung

Gebraucht bei Standard-Hebung. Inklusive 2 Schrauben zu Befestigung auf der Welle. 1 Schraube zur Befestigung am Seil. Für weitere Informationen: erfragen Sie ein Datenblatt. Minimaler Lagerabstand: 67 mm. Max drehmoment bolzen 20Nm. Material: Aluminium. Max. Torhöhe: 3070 mm bei 0,5 Sicherheitswicklungen: 2558 mm bei 2,0 Sicherheitswicklungen. Max. torque on set screws 25Nm. Max. Torgewicht: 340 kg. Max. Seildurchmesser: 4 mm. Wellendurchmesser: 1" (25,4 mm). Markierung: Rot = Links, Schwarz = Rechts.

Technische Information

Privat	
System	Standard lift
Max. Belastung (kg)	340
Wellendurchmesser ("/mm)	1" (25,4)
Sicherheitswicklungen	0.5
Material	GuBaluminium
Seil Durchmesser (mm)	4
Max. height 0.5 safety (mm)	3070
Max. height 2.0 safety (mm)	2558
Offset (mm)	67