110010

Seiltrommel M102-3125 SL



Einheit	Paar
Karton	30
Palette	540
Gewicht (kg)	0,76



Produktbeschreibung

Gebraucht bei Standard-Hebung. Inklusive 2 Schrauben zu Befestigung auf der Welle. 1 Schraube zur Befestigung am Seil. Für weitere Informationen: erfragen Sie ein Datenblatt. Minimaler Lagerabstand:67 mm. Max drehmoment bolzen 20Nm. Material: Aluminium. Max. Torhöhe: 3070 mm bei 0,5 Sicherheitswicklungen: 2558 mm bei 2,0 Sicherheitswicklungen. Max. torque on set screws 25Nm.Max. Torgewicht: 340 kg. Max. Seildurchmesser: 4 mm. Wellendurchmesser: 1" (25,4 mm). Markierung: Rot = Links, Schwarz = Rechts.

Technische Information

Privat	
Systeem	Standard lift
Max. Belastung (kg)	340
Wellendurchmesser ("/mm)	1" (25,4)
Sicherheitswicklungen	0.5
Material	GuBaluminium
Seil Dürchmesser (mm)	4
Max. height 0.5 safety (mm)	3070
Max. height 2.0 safety (mm)	2558
Offset (mm)	67

Diese Informationen können sich ändern. Überprüfen Sie unsere Website auf Updates. Dieses Dokument wurde erstellt am 2026-11-10 16:01 GMT...