
112011

Seiltrommel 2SW HL164-6000/HL4100





Einheit	Paar
Karton	2
Palette	40
Gewicht (kg)	7,37

Produktbeschreibung

Gebraucht bei hohen Hebungen. Inklusive 2 Schrauben zu Befestigung auf der Welle. 1 Schraube zur Befestigung am Seil. Für weitere Informationen: erfragen Sie ein Datenblatt. Minimaler Lagerabstand:152 mm. Max drehmoment bolzen 15Nm. Material: Aluminium. Max. Höherführung: 4100 mm. Max. Torhöhe: abhängig von Lichtehöhe und Höherführung Max. Torgewicht: HL<2500 mm = 650 kg / HL>2500 mm = 575 kg Max. Seildurchmesser: 6 mm. Wellendurchmesser: 1" (25,4 mm) Markierung: Rot = Links, Schwarz = Rechts.

Technische Information

Industriell	
Systeem	High lift
Max. Belastung (kg)	575-650
Wellendurchmesser ("/mm)	1" (25,4)
Sicherheitswicklungen	2
Material	GuBaluminium
Seil Dürchmesser (mm)	6
Offset (mm)	152

Diese Informationen können sich ändern. Überprüfen Sie unsere Website auf Updates. Dieses Dokument wurde erstellt am 2026-11-25 13:40 GMT...