112022

Seiltrommel 2SW VL18-125-6000 1-1/4"



Einheit	Paar
Karton	4
Palette	64
Gewicht (kg)	3,8



Produktbeschreibung

Gebraucht bei vertikalen Toren. Inklusive 2 Schrauben zu Befestigung auf der Welle. 1 Schraube zur Befestigung am Seil. Für weitere Informationen: erfragen Sie ein Datenblatt. Minimaler Lagerabstand: 152 mm. Max drehmoment bolzen 15Nm. Material: Aluminium. Max. Torhöhe: 6000 mm. Max. Torgewicht: VL<4000 mm = 600 kg / VL>4000 mm = 500 kg Max. Seildurchmesser: 5 mm. Wellendurchmesser: 1 1/4" (31,75 mm). Markierung: Rot = Links, Schwarz = Rechts.

Technische Information

Industriell	
Systeem	Vertical lift
Max. Belastung (kg)	500-600
Wellendurchmesser ("/mm)	1.25" (31,7)
Sicherheitswicklungen	2
Material	GuBaluminium
Seil Dürchmesser (mm)	5
Max. height 2.0 safety (mm)	6000
Offset (mm)	152

Diese Informationen können sich ändern. Überprüfen Sie unsere Website auf Updates. Dieses Dokument wurde erstellt am 2026-11-23 18:04 GMT...