

## 250162

Tandemlaufrolle ausführung 46/11/83,5 mm



|                     |       |
|---------------------|-------|
| <b>Einheit</b>      | Stück |
| <b>Karton</b>       | 50    |
| <b>Palette</b>      | 1800  |
| <b>Gewicht (kg)</b> | 0,35  |

### Produktbeschreibung

Tandem Laufrolle für private Garagentore. Leicht einstellbar, um die besten Paneel-Einstellungen zu erhalten.


Wellen-Durchmesser x Länge: Ø11 x 73,5 mm. Rollen-Durchmesser: Ø46 mm.

In Verbindung mit den Seitenscharnieren: 25163 / 25164 / 25165 / 25170. Maximale Tor-Breite: 5500mm.

Max. Belastung: 35 kg bei 750.000 Umdrehungen.

Anwendung: Private Garagentore HOME.

Material: Stahlblech verzinkt, Kunststoff-Laufrolle (schwarz).



### Technische Information

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| <b>Anwendungsbereich</b> | Privattore       |
| <b>Typ Laufrolle</b>     | Duplex           |
| <b>Lagertyp</b>          | Standard         |
| <b>Material</b>          | Verzinkter Stahl |
| <b>Durchmesser (mm)</b>  | 46               |
| <b>Durchmesser (mm)</b>  | 11               |
| <b>Länge (mm)</b>        | 85               |
| <b>Tyre material</b>     | PA6              |
| <b>Farbe</b>             | Schwarz          |