

# 110010

Tambores M102-3125 SL



<b>Unidad</b>	Par
<b>Caja</b>	30
<b>Paleta</b>	540
<b>Peso (kg)</b>	0,76



## Descripción del producto

Uso para puerta de elevación Standard. Suministrado con 2 juegos atornilladores para la fijación sobre el eje. Suministrado de 1 juego de cable atornillador para la fijación de cable. Para más información pida un dibujo. Distancia cojinete = 67 mm. Máxima torsión 20 Nm. Aplicación: Residencial. Material: Aluminio Altura máx. puerta: 3070 mm a 0.5 vueltas de seguridad: 2558 mm a 2.0 vueltas de seguridad. Max. torque on set screws 25Nm. Peso máx. puerta: 340 kg. Diámetro máx. de cable: 4 mm. Diámetro eje: 1 pulgada (25.4mm). Marca: Rojo = Izquierdo, Negro = Derecho .

## Información técnica

<b>Residencial</b>	
<b>Sistema</b>	Standard lift
<b>Carga máx. (kg)</b>	340
<b>Diámetro del eje ("/mm)</b>	1" (25,4)
<b>Devanados de seguridad</b>	0.5
<b>Material</b>	Die-cast Aluminium
<b>Diámetro del cable (mm)</b>	4
<b>Max. height 0.5 safety (mm)</b>	3070
<b>Max. height 2.0 safety (mm)</b>	2558
<b>Compensar (mm)</b>	67