110010

Tambores M102-3125 SL



Unidad	Par
Caja	30
Paleta	540
Peso (kg)	0,76



Descripción del producto

Uso para puerta de elevación Standard. Suministrado con 2 juegos atornilladores para la fijación sobre el eje. Suministrado de 1 juego de cable atornillador para la fijación de cable. Para más información pida un dibujo. Distancia cojinete = 67 mm. Máxima torsión 20 Nm. Aplicación: Residencial. Material: Aluminio Altura máx. puerta: 3070 mm a 0.5 vueltas de seguridad: 2558 mm a 2.0 vueltas de seguridad. Max. torque on set screws 25Nm.Peso máx. puerta: 340 kg. Diámetro máx. de cable: 4 mm. Diámetro eje: 1 pulgada (25.4mm). Marca: Rojo = Izquierdo, Negro = Derecho .

Información técnica

Residencial	
Sistema	Standard lift
Carga máx. (kg)	340
Diámetro del eje ("/mm)	1" (25,4)
Devanados de seguridad	0.5
Material	Die-cast Aluminium
Diámetro del cable (mm)	4
Max. height 0.5 safety (mm)	3070
Max. height 2.0 safety (mm)	2558
Compensar (mm)	67

Esta información está sujeta a cambios. Visite nuestro sitio web para actualizaciones. Este documento fue creado el 2026-11-10 16:01 GMT...