
112011

Tambores 2SW HL164-6000/HL4100





Unidad	Par
Caja	2
Paleta	40
Peso (kg)	7,37

Descripción del producto

Usado para puertas de alta elevación. Suministrado con 2 juegos atornilladores para la fijación sobre el eje. Suministrado de 1 juego de cable atornillador para la fijación de cable. Distancia cojinete = 152 mm. Máxima torsión 15 Nm. Aplicación: Industrial.Material: Aluminio Altura máx. elevación: 4100Altura máx. puerta: Depende de la altura de apertura y de la altura del elevador.
Peso máx. puerta: HL<2500 mm = 650 kg / HL>2500 mm = 575 kg. Diámetro máx. de cable: 6 mm. Diámetro eje: 1 pulgada (25.4mm). Marca: Rojo = Izquierdo, Negro = Derecho.

Información técnica

Industrial	
Sistema	High lift
Carga máx. (kg)	575-650
Diámetro del eje ("/mm)	1" (25,4)
Devanados de seguridad	2
Material	Die-cast Aluminium
Diámetro del cable (mm)	6
Compensar (mm)	152

Esta información está sujeta a cambios. Visite nuestro sitio web para actualizaciones. Este documento fue creado el 2026-11-25 13:40 GMT...