
# 112012

**Tambores 2SW HL164-125-6000/HL4100**






| | |
|---|---|
| **Unidad** | Par |
| **Caja** | 2 |
| **Paleta** | 40 |
| **Peso (kg)** | 7,2 |

## Descripción del producto

Usado para puertas de alta elevación. Suministrado con 2 juegos atornilladores para la fijación sobre el eje. Suministrado de 1 juego de cable atornillador para la fijación de cable. Distancia cojinete = 152 mm. Máxima torsión 15 Nm. Aplicación: Industrial.Material: Aluminio Altura máx. elevación: 4100Altura máx. puerta: Depende de la altura de apertura y de la altura del elevador.
Peso máx. puerta: HL<2500 mm = 650 kg / HL>2500 mm = 575 kg. Diámetro máx. de cable: 6 mm. Diámetro eje: 1,25 pulgada (31,75 mm). Marca: Rojo = Izquierdo, Negro = Derecho.

## Información técnica

| | |
|---|---|
| **Industrial** | |
| **Sistema** | High lift |
| **Carga máx. (kg)** | 575-650 |
| **Diámetro del eje ("/mm)** | 1.25" (31,7) |
| **Devanados de seguridad** | 2 |
| **Material** | Die-cast Aluminium |
| **Diámetro del cable (mm)** | 6 |
| **Compensar (mm)** | 152 |

Esta información está sujeta a cambios. Visite nuestro sitio web para actualizaciones. Este documento fue creado el 2026-11-25 13:40 GMT...