

# 110010

Tambour M102-3125 SL



<b>Unité</b>	Couple
<b>Boîte</b>	30
<b>Palette</b>	540
<b>Poids (kg)</b>	0,76



## Description du produit

Utilisation pour une élévation standard. Livré avec 2 boulons pour fixation à l'arbre et 1 boulon pour la fixation du câble. Pour plus d'informations: demandez notre fiche technique. Distance de coussinet minimal: 67 mm. Boulons Couple maxi 20 Nm. Application: Résidentiel. Matière: Aluminium Hauteur porte max.: 33070 mm avec 0,5 d'enroulement de sécurité: 2558 mm avec 2,0 d'enroulement de sécurité. Max. torque on set screws 25Nm. Poids porte max.: 340 kg. Diamètre câble max: 4 mm Diamètre axe: 1" (25,4 mm). Marquage: Rouge = Gauche, Noir = Droite.

## Informations techniques

### Résidentielle

<b>Système</b>	Standard lift
<b>Charge max. (kg)</b>	340
<b>Diamètre de l'arbre ("/mm)</b>	1" (25,4)
<b>Enroulements de sécurité</b>	0.5
<b>Matériel</b>	Die-cast Aluminium
<b>Diamètre du câble (mm)</b>	4
<b>Max. height 0.5 safety (mm)</b>	3070
<b>Max. height 2.0 safety (mm)</b>	2558
<b>Décalage (mm)</b>	67