110010

Tambour M102-3125 SL



Unité	Couple
Boîte	30
Palette	540
Poids (kg)	0,76



Description du produit

Utilisation pour une élévation standard. Livré avec 2 boulons pour fixation à l?arbre et 1 boulon pour la fixation du câble. Pour plus d'informations: demandez notre fiche technique. Distance de coussinet minimal: 67 mm. Boulons Couple maxi 20 Nm. Application: Résidentiel. Matière: Aluminium Hauteur porte max.: 33070 mm avec 0,5 d'enroulement de sécurité: 2558 mm avec 2,0 d'enroulement de sécurité. Max. torque on set screws 25Nm.Poids porte max.: 340 kg. Diamètre câble max: 4 mm Diamètre axe: 1" (25,4 mm). Marquage: Rouge = Gauche, Noir = Droite.

Informations techniques

Résidentielle	
Système	Standard lift
Charge max. (kg)	340
Diamètre de l'arbre ("/mm)	1" (25,4)
Enroulements de sécurité	0.5
Matériel	Die-cast Aluminium
Diamètre du câble (mm)	4
Max. height 0.5 safety (mm)	3070
Max. height 2.0 safety (mm)	2558
Décalage (mm)	67

Cette information est sujette au changement. Consultez notre site Web pour les mises à jour. Ce document a été créé le 2026-11-10 16:02 GMT...