
112012

Tambour 2SW HL164-125-6000/HL4100





Unité	Couple
Boîte	2
Palette	40
Poids (kg)	7,2

Description du produit

Utilisation pour une élévation haut. Livré avec 2 boulons pour fixation à l'axe et 1 boulon pour fixation du câble. Pour plus d'information: demande notre fiche technique. Distance de coussinet minimal: 152 mm. Boulons Couple maxi 15 Nm. Application: Industriel.Matière: Aluminium Linteau max: 4100 mmHauteur porte max.: Dépendant de la hauteur de l'ouverture et du linteau max. Poids porte max.: HL<2500 mm = 650 kg / HL>2500 mm = 575 kg Diamètre câble max: 6 mm Diamètre axe: 1 1/4" (31,75 mm) Marquage: Rouge = Gauche, Noir = Droite.

Informations techniques

Industrielle	
Système	High lift
Charge max. (kg)	575-650
Diamètre de l'arbre ("/mm)	1.25" (31,7)
Enroulements de sécurité	2
Matériel	Die-cast Aluminium
Diamètre du câble (mm)	6
Décalage (mm)	152

Cette information est sujette au changement. Consultez notre site Web pour les mises à jour. Ce document a été créé le 2026-11-25 13:40 GMT...