


## 110013

Tambour M102-2400 mm avec 3 vis



<b>Unité</b>	Couple
<b>Boîte</b>	42
<b>Palette</b>	756
<b>Poids (kg)</b>	0,46

### Description du produit



Matière: Aluminium. Hauteur porte max.: 2495 mm avec 0,5 d'enroulement de sécurité: 1973 mm avec 2,0 d'enroulement de sécurité. Poids porte max.: 240 kg. Diamètre câble max.: 3 mm Diamètre axe: 1" (25,4 mm). Marquage: Rouge = Gauche, Noir = Droite Utilisation pour une élévation standard. Livré avec 2 boulons pour fixation à l'arbre et 1 boulon pour la fixation du câble. Pour plus d'informations: demandez notre fiche technique. Distance de coussinet minimal: 67 mm. Boulons Couple maxi 20 Nm. Application: Résidentiel. Alternatif: 110000, 110140.

### Informations techniques

#### Résidentielle

<b>Système</b>	Standard lift
<b>Charge max. (kg)</b>	240
<b>Diamètre de l'arbre ("/mm)</b>	1" (25,4)
<b>Enroulements de sécurité</b>	0.5
<b>Matériel</b>	Die-cast Aluminium
<b>Diamètre du câble (mm)</b>	3
<b>Max. height 0.5 safety (mm)</b>	2495
<b>Max. height 2.0 safety (mm)</b>	1973
<b>Décalage (mm)</b>	67