

# 110060

Tambour M134-1375 HL



<b>Unité</b>	Couple
<b>Boîte</b>	8
<b>Palette</b>	96
<b>Poids (kg)</b>	1,83

## Description du produit

Utilisation pour une élévation haut. Livré avec 2 boulons pour fixation à l'axe et 1 boulon pour fixation du câble. Pour plus d'information: demande notre fiche technique. Distance de coussinet minimal 111 mm. Boulons Couple maxi 20 Nm. Application: Industriel. Matière: Aluminium Linteau max: 1384 mm avec 0,5 d'enroulement de sécurité: 564mm avec 2,0 d'enroulement de sécurité Hauteur porte max.: Dépendant de la hauteur de l'ouverture et du linteau max. Poids porte max.: 454 kg Diamètre câble max: 5 mm Diamètre axe: 1" (25,4 mm). Marquage: Rouge = Gauche, Noir = Droite.

## Informations techniques

<b>Industrielle</b>	
<b>Système</b>	High lift
<b>Charge max. (kg)</b>	454
<b>Diamètre de l'arbre ("/mm)</b>	1" (25,4)
<b>Enroulements de sécurité</b>	0.5
<b>Matériel</b>	Die-cast Aluminium
<b>Diamètre du câble (mm)</b>	5
<b>Max. height 0.5 safety (mm)</b>	1384
<b>Max. height 2.0 safety (mm)</b>	564
<b>Décalage (mm)</b>	111