

# 110010

Tamburi M102-3125 SL



<b>Unità</b>	Paio
<b>Scatola</b>	30
<b>Pallet</b>	540
<b>Peso (kg)</b>	0,76



## Descrizione del prodotto

Usato con elevazione standard, Fornito di 2 bulloni per fissare sull'albero. 1 bullone per fissare il cavo. Per ulteriori informazioni: si richiede il foglio informativo. Distanza fra centri min. 67mm. Bullone Coppia max 20 Nm. Applicazione: Residenziale. Materiale: Alluminio Altezza porta mass.: 3070 mm con 0,5 avvolgimenti di sicurezza: 2558 mm con 2,0 avvolgimenti di sicurezza. Max. torque on set screws 25Nm. Peso porta mass.: 340 kg. Diametro cavo mass.: 4 mm Diametro albero: 1" (25,4 mm). Segnatura: Rosso = Sinistra, Nero = Destra.

## Informazioni tecniche

### Residenziale

<b>Sistema</b>	Standard lift
<b>Carico massimo (kg)</b>	340
<b>Diametro dell'albero ("/mm)</b>	1" (25,4)
<b>Avvolgimenti di sicurezza</b>	0.5
<b>Materiale</b>	Die-cast Aluminium
<b>Diametro del cavo (mm)</b>	4
<b>Max. height 0.5 safety (mm)</b>	3070
<b>Max. height 2.0 safety (mm)</b>	2558
<b>Compensare (mm)</b>	67