

110010

Tamburi M102-3125 SL



| | |
|------------------|------|
| Unità | Paio |
| Scatola | 30 |
| Pallet | 540 |
| Peso (kg) | 0,76 |



Descrizione del prodotto

Usato con elevazione standard, Fornito di 2 bulloni per fissare sull'albero. 1 bullone per fissare il cavo. Per ulteriori informazioni: si richiede il foglio informativo. Distanza fra centri min. 67mm. Bullone Coppia max 20 Nm. Applicazione: Residenziale. Materiale: Alluminio Altezza porta mass.: 3070 mm con 0,5 avvolgimenti di sicurezza: 2558 mm con 2,0 avvolgimenti di sicurezza. Max. torque on set screws 25Nm. Peso porta mass.: 340 kg. Diametro cavo mass.: 4 mm Diametro albero: 1" (25,4 mm). Segnatura: Rosso = Sinistra, Nero = Destra.

Informazioni tecniche

Residenziale

| | |
|------------------------------------|--------------------|
| Sistema | Standard lift |
| Carico massimo (kg) | 340 |
| Diametro dell'albero ("/mm) | 1" (25,4) |
| Avvolgimenti di sicurezza | 0.5 |
| Materiale | Die-cast Aluminium |
| Diametro del cavo (mm) | 4 |
| Max. height 0.5 safety (mm) | 3070 |
| Max. height 2.0 safety (mm) | 2558 |
| Compensare (mm) | 67 |