

Spring and cable matrix HOME-X

Spring set	Opening height	
	1750 - 1875 mm	1876 - 2000 mm
115501	32,9 - 38,1 kg	35,2 - 40,9 kg
115502	38,1 - 44,2 kg	40,9 - 47,2 kg
115503	41,0 - 47,5 kg	44,0 - 50,8 kg
115504	46,3 - 53,6 kg	49,6 - 57,3 kg
115505	51,6 - 59,8 kg	55,4 - 64,0 kg
115506	56,8 - 65,9 kg	61,1 - 70,5 kg
115507	65,2 - 75,6 kg	70,0 - 80,7 kg
115508	73,1 - 85,3 kg	78,5 - 91,6 kg
115509	85,3 - 98,9 kg	91,6 - 105,7 kg
115510	97,5 - 113,6 kg	104,7 - 122,0 kg
115511	113,6 - 130,0 kg	122,0 - 130,0 kg
Cable set	115211-1875	115211-2000

Spring set	Opening height	
	2001 - 2125 mm	2126 - 2250 mm
115521	32,6 - 37,4 kg	34,6 - 39,6 kg
115522	36,9 - 42,3 kg	39,2 - 44,8 kg
115523	41,9 - 48,1 kg	44,5 - 50,9 kg
115524	47,6 - 54,7 kg	50,6 - 57,9 kg
115525	52,6 - 60,4 kg	55,9 - 64,0 kg
115526	58,0 - 66,6 kg	61,7 - 70,6 kg
115527	66,3 - 76,2 kg	70,5 - 80,7 kg
115528	75,9 - 87,2 kg	80,7 - 92,4 kg
115529	86,7 - 99,5 kg	92,2 - 105,5 kg
115530	99,2 - 113,9 kg	105,5 - 120,7 kg
115531	112,6 - 130,0 kg	119,8 - 130,0 kg
Cable set	115211-2125	115211-2250

Spring set	Opening height	
	2251 - 2375 mm	2376 - 2500 mm
115541	37,3 - 42,5 kg	39,4 - 44,8 kg
115542	42,4 - 48,3 kg	44,8 - 51,0 kg
115543	48,3 - 55,0 kg	51,0 - 57,9 kg
115544	53,4 - 60,8 kg	56,3 - 64,0 kg
115545	56,3 - 64,2 kg	59,4 - 67,7 kg
115546	64,2 - 73,1 kg	67,7 - 77,0 kg
115547	67,2 - 76,8 kg	70,9 - 81,1 kg
115548	76,8 - 87,7 kg	81,1 - 92,6 kg
115549	87,7 - 100,4 kg	92,6 - 106,0 kg
115550	100,4 - 114,5 kg	106,0 - 120,5 kg
115551	114,0 - 130,0 kg	120,4 - 130,0 kg
Cable set	115211-2375	115211-2500

Notes:

- Based on > 15.000 cycles