


# 112001

Kabeltrommels 2SW NL12-3680



<b>Eenheid</b>	Paar
<b>Doos</b>	18
<b>Pallet</b>	324
<b>Gewicht (kg)</b>	1,02

## Productbeschrijving



Gebruikt bij standaard heffing. 2 bouten voor bevestiging op de as. 1 bout voor bevestiging van de kabel. Voor meer informatie: vraag een datasheet aan. Lagerafstand minimaal: 67mm. Max aandraaimoment bouten 15Nm.

Materiaal: Aluminium Max. deurhoogte: 3680 mm.  
 Max. Deurgewicht: 500 kg. Max. kabel diameter: 5 mm. As diameter: 1" (25,4 mm). Markering: Rood = Links, Zwart = Rechts.

## Technische informatie

<b>Industrieel</b>	
<b>Residentieel</b>	
<b>Systeem</b>	Standaard heffing
<b>Max. belasting (kg)</b>	500
<b>Asdiameter ("/mm)</b>	1" (25,4)
<b>Veiligheidswikkelingen</b>	2.0
<b>Materiaal</b>	Gietaluminium
<b>Kabeldiameter (mm)</b>	5
<b>Max. hoogte 0.5-veiligheid (mm)</b>	-
<b>Max . hoogte 2.0-veiligheid (mm)</b>	3680
<b>Offset (mm)</b>	67