110010

Kabeltrommels M102-3125 SL



Eenheid	Paar
Doos	30
Pallet	540
Gewicht (kg)	0,76



Productbeschrijving

Gebruikt bij standaard heffing. Voorzien van 2 bouten voor bevestiging op de as. 1 bout voor bevestiging van de kabel. Voor meer informatie: vraag een datasheet aan. Lagerafstand minimaal: 67 mm. Max aandraaimoment bouten 20Nm. Aluminium Max. deurhoogte: 3070 mm bij 0,5 veiligheidswikkelingen: 2558 mm bij 2,0 veiligheidswikkelingen.Max. torque on set screws 25Nm. Max. Deurgewicht: 340 kg. Max. kabel diameter: 4 mm. As diameter: 1" (25,4 mm). Markering: Rood = Links, Zwart = Rechts.

Technische informatie

Residentieel	
Systeem	Standaard heffing
Max. belasting (kg)	340
Asdiameter ("/mm)	1" (25,4)
Veiligheidswikkelingen	0.5
Materiaal	Gietaluminium
Kabeldiameter (mm)	4
Max. hoogte 0.5-veiligheid (mm)	3070
Max . hoogte 2.0-veiligheid (mm)	2558
Offset (mm)	67

Deze informatie is aan veranderingen onderhevig. Bekijk onze website voor updates. Dit document is aangemaakt op 2026-11-10 16:02 GMT...