

# 110010

Kabeltrommels M102-3125 SL



<b>Eenheid</b>	Paar
<b>Doos</b>	30
<b>Pallet</b>	540
<b>Gewicht (kg)</b>	0,76



## Productbeschrijving

Gebruikt bij standaard heffing. Voorzien van 2 bouten voor bevestiging op de as. 1 bout voor bevestiging van de kabel. Voor meer informatie: vraag een datasheet aan. Lagerafstand minimaal: 67 mm. Max aandraaimoment bouten 20Nm. Aluminium Max. deurhoogte: 3070 mm bij 0,5 veiligheidswikkelingen: 2558 mm bij 2,0 veiligheidswikkelingen. Max. torque on set screws 25Nm. Max. Deurgewicht: 340 kg. Max. kabel diameter: 4 mm. As diameter: 1" (25,4 mm). Markering: Rood = Links, Zwart = Rechts.

## Technische informatie

### Residentieel

<b>Systeem</b>	Standaard heffing
<b>Max. belasting (kg)</b>	340
<b>Asdiameter ("/mm)</b>	1" (25,4)
<b>Veiligheidswikkelingen</b>	0.5
<b>Materiaal</b>	Gietaluminium
<b>Kabeldiameter (mm)</b>	4
<b>Max. hoogte 0.5-veiligheid (mm)</b>	3070
<b>Max . hoogte 2.0-veiligheid (mm)</b>	2558
<b>Offset (mm)</b>	67