112022

Kabeltrommels 2SW VL18-125-6000 1-1/4"





Eenheid	Paar
Doos	4
Pallet	64
Gewicht (kg)	3,8

Productbeschrijving

Gebruikt bij verticale deuren. 2 bouten voor bevestiging op de as. 1 bout voor bevestiging van de kabel. Voor meer informatie: vraag een datasheet aan. Lagerafstand minimaal: 152 mm. Max aandraaimoment bouten 15Nm.
Materiaal: Aluminium Max. Deurhoogte: 6000 mm.
Max. Deurgewicht: VL<4000 mm = 600 kg / VL>4000 mm = 500 kg Max. Kabel diameter: 5 mm. As diameter 1 ¼ " (31,75 mm).
Markering: Rood = Links, Zwart = Rechts.

Technische informatie

Industrieel	
Systeem	Verticale heffing
Max. belasting (kg)	500-600
Asdiameter ("/mm)	1.25" (31,7)
Veiligheidswikkelingen	2
Materiaal	Gietaluminium
Kabeldiameter (mm)	5
Max . hoogte 2.0-veiligheid (mm)	6000
Offset (mm)	152

Deze informatie is aan veranderingen onderhevig. Bekijk onze website voor updates. Dit document is aangemaakt op 2026-11-23 18:14 GMT...