


# 110030

Kabeltrommels M203-9750 SL



<b>Eenheid</b>	Paar
<b>Doos</b>	2
<b>Pallet</b>	60
<b>Gewicht (kg)</b>	7,67

## Productbeschrijving



Gebruikt bij standaard heffing. 2 bouten voor bevestiging op de as. 1 bout voor bevestiging van de kabel. Voor meer informatie: vraag een datasheet aan. Lagerafstand minimaal: 127 mm. Max aandraaimoment bouten 20Nm. Max. deurhoogte: 9642 mm bij 0,5 veiligheidswikkelingen: 8652 mm bij 2,0 veiligheidswikkelingen. Max. deurgewicht: 1000 kg. Max. kabel diameter: 6 mm. As diameter: 1" (25,4 mm). Markering: Rood = Links, Zwart = Rechts.

## Technische informatie

<b>Industrieel</b>	
<b>Systeem</b>	Standaard heffing
<b>Max. belasting (kg)</b>	1000
<b>Asdiameter ("/mm)</b>	1" (25,4)
<b>Veiligheidswikkelingen</b>	0.5
<b>Materiaal</b>	Gietaluminium
<b>Kabeldiameter (mm)</b>	6
<b>Max. hoogte 0.5-veiligheid (mm)</b>	9642
<b>Max . hoogte 2.0-veiligheid (mm)</b>	8652
<b>Offset (mm)</b>	127