

## 110060

Kabeltrommels M134-1375 HL



<b>Eenheid</b>	Paar
<b>Doos</b>	8
<b>Pallet</b>	96
<b>Gewicht (kg)</b>	1,83

### Productbeschrijving

Max. Hoge Heffing: 1384mm bij 0,5 veiligheidswikkelingen: 564mm bij 2,0 veiligheidswikkelingen Max. Deurhoogte: afhankelijk van dagmaat en hoge heffing Max. Deurgewicht: 454 kg. Max. Kabel diameter: 5 mm. As diameter: 1" (25,4 mm). Markering: Rood = Links, Zwart = Rechts Gebruikt bij hoge heffing deuren. 2 bouten voor bevestiging op de as. 1 bout voor bevestiging van de kabel. Voor meer informatie: vraag een datasheet aan. Lagerafstand minimaal: 111 mm. Max aandraaimoment bouten 20Nm. Alternatief: 110070.

### Technische informatie

<b>Industrieel</b>	
<b>Systeem</b>	Hoge heffing
<b>Max. belasting (kg)</b>	454
<b>Asdiameter ("/mm)</b>	1" (25,4)
<b>Veiligheidswikkelingen</b>	0.5
<b>Materiaal</b>	Gietaluminium
<b>Kabeldiameter (mm)</b>	5
<b>Max. hoogte 0.5-veiligheid (mm)</b>	1384
<b>Max . hoogte 2.0-veiligheid (mm)</b>	564
<b>Offset (mm)</b>	111