

110010

Beben linkowy M102-3125 SL



Jednostka	Para
Pudełko	30
Paleta	540
Waga (kg)	0,76



Opis produktu

Przeznaczone do bram ze standardowym prowadzeniem. Dostarczane z dwoma śrubami do zamocowania na wale i z jedną śrubą do zamocowania linki. Minimalna odległość od ściany: 67 mm. Maksymalna siła dokręcenia śrub mocujących na wale 20 Nm. Aby uzyskać więcej informacji technicznych, prosimy o kontakt. Materiał: Aluminium Maks. wysokość bramy: 3070 mm dla 0,5 obrotu bezpieczeństwa: 2558 mm dla 2,0 obrotów bezpieczeństwa. Max. siła dokręcenia śruby linki 25Nm. Maks. 340 kg Maks. średnica linki: 4 mm Średnica wału: 1 cal (25,4 mm) Oznaczenie: Czerwony = lewy, Czarny = prawy.

Specyfikacja

Rezydencyjne

System	Standard lift
Max. ciężar bramy (kg)	340
Średnica wału ("/mm)	1" (25,4)
Uzwojenia bezpieczeństwa	0.5
Materiał	Die-cast Aluminium
średnica kabla (mm)	4
Max. height 0.5 safety (mm)	3070
Max. height 2.0 safety (mm)	2558
Odsunięcie (mm)	67