110010

Beben linkowy M102-3125 SL



Jednostka	Para
Pudełko	30
Paleta	540
Waga (kg)	0,76



Opis produktu

Przeznaczone do bram ze standardowym prowadzeniem. Dostarczane z dwoma śrubami do zamocowania na wale i z jedną srubą do zamocowania linki. Minimalna odległość od ściany: 67 mm. Maksymalna siła dokręcenia śrub mocujących na wale 20 Nm. Aby uzyskać więcej informacji technicznych, prosimy o kontakt.Materiał: Aluminium Maks. wysokość bramy: 3070 mm dla 0,5 obrotu bezpieczeństwa: 2558 mm dla 2,0 obrotów bezpieczeństwa. Max. siła dokręcenia śruby linki 25Nm.Maks. 340 kg Maks. średnica linki: 4 mm Średnica wału: 1 cal (25,4 mm) Oznaczenie: Czerwony = lewy, Czarny = prawy.

Specyfikacja

Rezydencyjne	
System	Standard lift
Max. ciężar bramy (kg)	340
Średnica wału ("/mm)	1" (25,4)
Uzwojenia bezpieczeństwa	0.5
Materiał	Die-cast Aluminium
średnica kabla (mm)	4
Max. height 0.5 safety (mm)	3070
Max. height 2.0 safety (mm)	2558
Odsunięcie (mm)	67

Powyższe informacje mogą ulec zmianie. Odwiedź naszą stronę internetową, aby uzyskać aktualizacje. Ten dokument został wygenerowany GMT...