
112011

Beben linkowy 2SW HL164-6000/HL4100





Jednostka	Para
Pudełko	2
Paleta	40
Waga (kg)	7,37

Opis produktu

Przeznaczenie do bram z przewyższeniem. Z dwoma śrubami do zamocowania na wale i z jedną śrubą do zamocowania linki. Minimalna odległość od ściany: 152mm. Maksymalna siła dokręcenia śrub mocujących na wale 15 Nm. Przeznaczenie: PrzemysłPobierz: Dokumentacja technicznaMateriał: Aluminium Maks. wysokość przewyższenia (HL): 4100mm Maks. wysokość bramy: Zależy od wysokości otworu i wysokości podnoszenia. Maks. HL<2500 mm = 650 kg / HL>2500 mm = 575 kg Maks. średnica linki: 6 mm Średnica wału: 1 cal (25,4 mm) Oznaczenie: Czerwony = lewy, Czarny = prawy.

Specyfikacja

Przemysłowe	
System	High lift
Max. ciężar bramy (kg)	575-650
Średnica wału ("/mm)	1" (25,4)
Uzwojenia bezpieczeństwa	2
Materiał	Die-cast Aluminium
średnica kabla (mm)	6
Odsunięcie (mm)	152

Powyższe informacje mogą ulec zmianie. Odwiedź naszą stronę internetową, aby uzyskać aktualizacje. Ten dokument został wygenerowany GMT...