
112020

Beben linkowy 2SW VL11-3300





Jednostka	Para
Pudełko	9
Paleta	108
Waga (kg)	1,75

Opis produktu

Przeznaczenie do bram z prowadzeniem pionowym. Z dwoma śrubami do zamocowania na wale i z jedną śrubą do zamocowania linki. Minimalna odległość od ściany: 127mm. Maksymalna siła dokręcenia śrub mocujących na wale 15 Nm. Przeznaczenie: PrzemysłPobierz: Dokumentacja technicznaMateriał: Aluminium Maks. wysokość bramy: 3300 mmMaks. 500 kg Maks. średnica linki: 5 mm Średnica wału: 1 cal (25,4 mm) Oznaczenie: Czerwony = lewy, Czarny = prawy.

Specyfikacja

Przemysłowe	
System	Vertical lift
Max. ciężar bramy (kg)	500
Średnica wału ("/mm)	1" (25,4)
Uzwojenia bezpieczeństwa	2
Materiał	Die-cast Aluminium
średnica kabla (mm)	5
Max. height 2.0 safety (mm)	3300
Odsunięcie (mm)	127

Powyższe informacje mogą ulec zmianie. Odwiedź naszą stronę internetową, aby uzyskać aktualizacje. Ten dokument został wygenerowany GMT...