


## 112022

Beben linkowy 2SW VL18-125-6000



<b>Jednostka</b>	Para
<b>Pudełko</b>	4
<b>Paleta</b>	64
<b>Waga (kg)</b>	3,8



### Opis produktu

Przeznaczenie do bram z prowadzeniem pionowym. Z dwoma śrubami mocującymi na wale i z jedną śrubą do zamocowania linki. Minimalna odległość od ściany: 152 mm. Maksymalna siła dokręcenia śrub mocujących 15 Nm. Przeznaczenie: Przemysł  
 Pobierz: Dokumentacja techniczna  
 Materiał: Aluminium  
 Maks. wysokość bramy: 6000 mm  
 Maks. VL<4000 mm = 600 kg / VL>4000 mm = 500 kg  
 Maks. średnica linki: 5 mm  
 Średnica wału: 1,25 cal (31,75 mm)  
 Oznaczenie: Czerwony = lewy, Czarny = prawy.

### Specyfikacja

<b>Przemysłowe</b>	
<b>System</b>	Vertical lift
<b>Max. ciężar bramy (kg)</b>	500-600
<b>Średnica wału ("/mm)</b>	1.25" (31,7)
<b>Uzwojenia bezpieczeństwa</b>	2.0
<b>Materiał</b>	Die-cast Aluminium
<b>średnica kabla (mm)</b>	5
<b>Max. height 0.5 safety (mm)</b>	-
<b>Max. height 2.0 safety (mm)</b>	6000
<b>Odsunięcie (mm)</b>	152