112022

Beben linkowy 2SW VL18-125-6000





Jednostka	Para
Pudełko	4
Paleta	64
Waga (kg)	3,8

Opis produktu

Przeznaczenie do bram z prowadzeniem pionowym. Z dwoma śrubami mocującymi na wale i z jedną śrubą do zamocowania linki. Minimalna odległość od ściany: 152 mm. Maksymalna siła dokręcenia śrub mocujących 15 Nm. Przeznaczenie: PrzemysłPobierz: Dokumentacja technicznaMateriał: Aluminium Maks. wysokość bramy: 6000 mmMaks. VL<4000 mm = 600 kg / VL>4000 mm = 500 kg Maks. średnica linki: 5 mm Średnica wału: 1,25 cal (31,75 mm) Oznaczenie: Czerwony = lewy, Czarny = prawy.

Specyfikacja

Przemysłowe	
System	Vertical lift
Max. ciężar bramy (kg)	500-600
Średnica wału ("/mm)	1.25" (31,7)
Uzwojenia bezpieczeństwa	2
Materiał	Die-cast Aluminium
średnica kabla (mm)	5
Max. height 2.0 safety (mm)	6000
Odsunięcie (mm)	152

Powyższe informacje mogą ulec zmianie. Odwiedź naszą stronę internetową, aby uzyskać aktualizacje. Ten dokument został wygenerowany GMT...