


## 110013

Beben linkowy M102-2400 mm z 3 śrubami



<b>Jednostka</b>	Para
<b>Pudełko</b>	42
<b>Paleta</b>	756
<b>Waga (kg)</b>	0,46

### Opis produktu



Przeznaczenie do bram ze standardowym prowadzeniem. Dostarczane z dwoma śrubami do zamocowania na wale i z jedną śrubą do zamocowania linki. Minimalna odległość od ściany: 67 mm. Maksymalna siła dokręcenia śrub mocujących na wale 20 Nm. Aby uzyskać więcej informacji technicznych, prosimy o kontakt. Materiał: Aluminium Maks. wysokość bramy: 2495 mm dla 0,5 obrotu bezpieczeństwa: 1973 mm dla 2,0 obrotów bezpieczeństwa. Maks. 240 kg Maks. średnica linki: 3 mm Średnica wału: 1 cal (25,4 mm) Oznaczenie: Czerwony = lewy, Czarny = prawy.

### Specyfikacja

#### Rezydencyjne

<b>System</b>	Standard lift
<b>Max. ciężar bramy (kg)</b>	240
<b>Średnica wału ("/mm)</b>	1" (25,4)
<b>Uzwojenia bezpieczeństwa</b>	0.5
<b>Materiał</b>	Die-cast Aluminium
<b>średnica kabla (mm)</b>	3
<b>Max. height 0.5 safety (mm)</b>	2495
<b>Max. height 2.0 safety (mm)</b>	1973
<b>Odsunięcie (mm)</b>	67