

## 110060

Beben linkowy M134-1375 HL



<b>Jednostka</b>	Para
<b>Pudełko</b>	8
<b>Paleta</b>	96
<b>Waga (kg)</b>	1,83

### Opis produktu

Przeznaczenie do bram z przewyższeniem. Z dwoma śrubami do zamocowania na wale i z jedną śrubą do zamocowania linki. Minimalna odległość od ściany: 111 mm. Maksymalna siła dokręcenia śrub mocujących na wale 20 Nm. Aby uzyskać więcej informacji technicznych, prosimy o kontakt. Materiał: Aluminium Maks. wysokość przewyższenia (HL): 1384mm dla 0,5 obrotu bezpieczeństwa; 564mm dla 2,0 obrotów bezpieczeństwa Maks. wysokość bramy: Zależy od wysokości otworu i wysokości podnoszenia. Maks. 454 kg Maks. średnica linki: 5 mm Średnica wału: 1 cal (25,4 mm) Oznaczenie: Czerwony = lewy, Czarny = prawy.

### Specyfikacja

<b>Przemysłowe</b>	
<b>System</b>	High lift
<b>Max. ciężar bramy (kg)</b>	454
<b>Średnica wału ("/mm)</b>	1" (25,4)
<b>Uzwojenia bezpieczeństwa</b>	0.5
<b>Materiał</b>	Die-cast Aluminium
<b>średnica kabla (mm)</b>	5
<b>Max. height 0.5 safety (mm)</b>	1384
<b>Max. height 2.0 safety (mm)</b>	564
<b>Odsunięcie (mm)</b>	111